


hi-bond tapes Ltd.



www.hi-bondtapes.com

Anti-Slip Tapes

ANTI-SLIP TAPE - TECHNICAL DATA

TECHNICAL DESCRIPTION	UNIT OF MEASUREMENT	TECHNICAL VALUE
Carrier	Micron	PVC Film 100 micron
Adhesive		Solvent Acrylic
Anti Slip Material	Grit	36 Grit Aluminium Oxide
Liner	Grams	100 g.s.m. PE Paper
Adhesion	Grams/25mm	1500
Tensile Strength	Grams/25mm ²	6000
Elongation at Break		25%
Temperature Range	°C	-30 ⁰ / +60°C
Water Resistance		Good
U.V Resistance		Good

פסים נגד החלקה

הוראות השמה

- המשטח המיועד להתקנת פס נגד החלקה נדרש להיות נקי מאבק, לכלוך ושמן, יש לייבשו היטב טרום הדבקה (תרשים A).
- משטחי מטבח וייצור תעשייתי מסוימים נדרשים לעבור ניקוי שומנים ייסודי.
- לטיב הדבקה מקסימלי - טווח ארוך, מומלץ כי המשטח המיועד להתקנת פס נגד החלקה יהיה חלק ככל הניתן.
- יש להסיר את נייר המגן מצדו הדביק של פס נגד החלקה, ליישם את הפס בעדינות וליישרו באופן אחיד בהתאם למיקום המבוקש (תרשים B).
- על מנת להשיג את יכולת ההדבקה בחוזק המקסימלי, מומלץ להפעיל לחץ אחיד על כל פני פס נגד החלקה בעזרת גלגלת (תרשים C).
- משטחים מסוימים בעלי חריצים/פורוזיביות כגון משטחי עץ ובטון, אספלט - מומלץ לבצע איטום משטחי טרום הדבקה.

